

FDCE408P CENTRALE PER 4-8 SENSORI

Centrali per piccoli impianti di rilevazione gas, dotata di prestazioni notevoli pur con destinazione di applicazioni economiche. Il display grafico retroilluminato presente sul frontale, permette la Visualizzazione dei valori in tempo reale di tutti i rilevatori di gas collegati. Dotata di 4 ingressi e 5 relè, espandibile fino a 8 rilevatori e 9 uscite relè tramite le apposite schede di espansione. L'intuitiva tastiera permette facilmente l'utilizzo della centrale e la sua programmazione, semplificata dal sistema guidato e dalla pre-configurazione dei nostri rilevatori.

- Rilevatori collegabili: tutti della serie "SE" e "TS" 4-20 mA
- Configurazione facilitata con elenco rilevatori preprogrammati
- Configurazione protetta da password (3 livelli di sicurezza)
- Logiche di funzionamento AND, OR e Parking (DM 1/2/86 o EN50545-1), utilizzabili con le zone
- Funzione RESET
- Visualizzazione eventi (100)
- Indicazione stato funzionamento con LED giallo, verde, rosso.
- Orologio con ora legale automatica

- Controllo presenza schede IN / OUT
- SD card per aggiornamento firmware
- Alloggiamento per n° 2 batterie 12V. 1,3 Ah

- **standard:**

Alimentazione: 230Vca

Ingressi rilevatori: 4-20mA max 8 (4 di serie + 4 con ES404)

Ingressi logici: 1 per allarme immediato (es. pulsante)

Uscite relè: max 9 (5 di serie + 4 con ES414)

Portata Relè: 3A resistivi – SPDT 230V

Soglie di intervento: 3 + guasto, programmabili (anche a zone)

Dimensioni: LxAxP 285x230x140 mm

IP40

