

Caratteristiche

- Basso assorbimento di corrente (9mA)
- Range di tensione esteso da 9 a 60V
- 2 livelli di volume
- 2 livelli di copertura ottica W3-7 W4-9
- 2 frequenze di lampeggio 1Hz and 0.5Hz
- 32 toni continui
- 32 toni alternati
- Potenza sonora fino a 105dbA
- IP55
- Lampeggio sincronizzato

Descrizione

La sirena con lampeggiante **FDESF500** progettata per il montaggio a parete.

È dotata di lampeggiante a luce bianca, combina una sirena ad alta efficienza ed alta potenza e garantisce al contempo bassi consumi.

È omologata EN54 parte 23 e il lampeggiante garantisce due diverse classi W di copertura del volume ottico.



Specifiche tecniche

Descrizione	Sirena con lampeggiante rossa weather proof
Standard	EN54.3/EN54.23
Tensione operativa	Da 10Vdc a 60Vdc
Corrente operativa	14mA(basso volume,alta copertura,0,5Hz) 8mA(basso volume,bassa copertura)
Uscita sonora	105dbA @ alto volume 98dbA @ basso volume
Temperatura operativa	-10°C a +55°C
Umidità senza condensa	Da 0 a 95% RH
Costruzione	ABS FR,PLC per la lente colore rosso
Dimensioni	62x118x106mm
Classe di protezione	IP 55
Entrata cavi	Lato posteriore
Sezione cavo	Da 0,5mm a 2,5mm

