



DUAL TECHNOLOGY DETECTOR CONNECTION COLLEGAMENTO RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA

front view - vista frontale mod. WAVEPREX



mod. WAVEPREX



-Power supply cable: 12 Vdc shielded

-Power supply cable chart: 13,8 Vcc
Maximum voltage drop: 2 Vcc
with a current of 1 A
- 1 mmq (34 ohm/Km) Max lenght: 58,5 Mt
- 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Max lenght: 88,5 Mt
- 2,5 mmq (14 ohm/Km) Max lenght: 142 Mt

-Cavo alimentazione 12 Vdc schermato

-Tabella per cavo alimentazione: 13,8 Vcc
Massima caduta di tensione consentita: 2 Vcc
Con una corrente di 1 A
- 1 mmq (34 ohm/Km) Dist Max: 58,5 Mt
- 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Dist Max: 88,5 Mt
- 2,5 mmq (14 ohm/Km) Dist Max: 142 Mt

| | |
|--------------|-----------------|
| Rb = balance | = 866 Ω |
| Ra = alarm | = 866 Ω |
| Rt = tamper | = 2700 Ω |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Rb = bilanciamento | = 866 Ω |
| Ra = allarme | = 866 Ω |
| Rt = tamper | = 2700 Ω |

- RS485 BUS cable for connection between pulsar and peripherals
Cable type: twisted and shielded - size: 22 - 19 AWG - capacity < 35pF/mt - n°2 wires
- Input connection cable
Cable type: twisted and shielded - size: 20 - 22 AWG - capacity < 55 pF/mt - n°2 wires max resistance: 20 Ω

- Cavo linea BUS RS485 per collegamento tra centrale pulsar e periferiche
Cavo tipo: twistato e schermato - sezione: 22 - 19 AWG capacità < 35pF/mt - n°2 conduttori
- Cavo per collegamento ingressi
Cavo twistato e schermato - sezione: 20 - 22 AWG capacità < 55 pF/mt - n°2 conduttori max resistenza: 20 Ω

MOD. PULSAR

mod. WAVEPREX



20132 MILANO - Via Giuliotti, 8
Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

N°024 FAMILY: BURGLAR ALARM SYSTEM TYPE: DUAL TECHNOLOGY DETECTORS