

Ghost 4W

LAN



Ghost 4AOC



Formato video	NTSC/EIA or PAL/CCIR
HD	120 Gbytes (200 Gbytes max)
Strategia di registrazione	Manuale su allarme , a tempo
Ingressi video	Segnale composito 1 Vp-p 75£[BNC, 4 ingressi
Uscita monitor principale	Segnale composito 1 Vp-p 75£[BNC, 1 canale
Uscita monitor supplementare	Segnale composito 1 Vp-p 75£[BNC, 1 canale
Aree di motion	15 * 14 aree per telecamera (PAL)
Ingressi audio	4 ingressi audio RCA
Uscite audio	2 Uscite audio
Livelli sensibilità di motion	99 Livelli
Video Loss	Si
Velocità di visualizzazione	Fino a 240 immagini/sec. per NTSC / 200 immagini /sec. per PAL
Velocità di registrazione	30 immagini /sec. per NTSC / 25 immagini /sec. per PAL
Dwell Time	Programmable (1~10 Sec)
Picture in Picture	si
Picture Zoom	2*2 4*4 (Selezionabile)
Ingressi allarmabili	TTL input, Hi (5V), Low (GND)
Uscite relè	COM / N.O. / N.C.
Controllo remoto	RS232 or RS485
Alimentazione	AC100~240V +- 10% adattatore switching
Consumo	<27W
LAN	Interfaccia ethernet 10 100 Base T
Algoritmo	Jpeg Software incluso
Temperature di utilizzo	0C°~ 40C°
Dimensioni	343x223x59mm (W x L x H)
peso	5.4 kgm

Formato video	NTSC/EIA or PAL/CCIR
HD	121 Gbytes (200 Gbytes max) (NO N removibile versione C)
Strategia di registrazione	Manuale su allarme , a tempo
Ingressi video	Segnale composito 1 Vp-p 75£[BNC, 4 ingressi
Uscita monitor principale	Segnale composito 1 Vp-p 75£[BNC, 1 canale
Uscita monitor supplementare	Segnale composito 1 Vp-p 75£[BNC, 1 canale
Aree di motion	15 * 14 aree per telecamera (PAL) (NO versione C)
Ingressi audio	4 ingressi audio RCA(NO versione C)
Uscite audio	2 Uscite audio(NO versione C)
Livelli sensibilità di motion	99 Livelli
Video Loss	Si
Velocità di visualizzazione	Fino a 240 immagini/sec. per NTSC / 200 immagini /sec. per PAL
Velocità di registrazione	30 immagini /sec. per NTSC / 25 immagini /sec. per PAL
Dwell Time	Programmable (1~10 Sec)
Picture in Picture	si
Picture Zoom	2*2 4*4 (Selezionabile) (NO versione C)
Ingressi allarmabili	TTL input, Hi (5V), Low (GND)
Uscite relè	COM / N.O. / N.C.
Controllo remoto	RS232 or RS485
Alimentazione	AC100~240V +- 10% adattatore switching
Consumo	<27W
Temperature di utilizzo	0C°~ 40C°
Dimensioni	343x223x59mm (W x L x H)
peso	5.4 kgm

20132 MILANO - Via G.M. Giulietti, 8 ITALIA

Tel. +39 (0)2.25.92.795 - +39 (0)2.27.201.352 r.a. - Fax. +39 (0)2.25.93.704

INTERNET <http://www.teledata-i.com>

E_Mail: uff.com.t@teledata-i.com

Ghost 9



Formato video	NTSC/EIA or PAL/CCIR
HD	120 Gbytes(200 Gbytes max)
Strategia di registrazione	Manuale e su allarme
Ingressi video	Segnale composito 1 Vp-p 75£[BNC, 9 ingressi
Camera Loop Back	Segnale composito 1 Vp-p 75£[BNC, 9 canali
Uscita monitor principale	Segnale composito 1 Vp-p 75£[BNC, 1 canale
Aree di motion	15 * 14 aree per telecamera (PAL)
Ingressi audio	4 ingressi audio RCA
Uscite audio	2 Uscite audio
Livelli sensibilità di motion	256 Livelli
Video Loss	Si
Velocità di visualizzazione	Fino a 120 immagini/sec. per NTSC / 100 immagini /sec. per PAL
Velocità di registrazione	15 immagini /sec. per NTSC / 12 immagini /sec. per PAL
Dwell Time	Programmabile (1~10 Sec)
Picture in Picture	si
Picture Zoom	2*2 (Selezionabile)
Nomi telecamera	6 lettere
Ingressi allarmabili	TTL input, Hi (5V), Low (GND)
Uscite relè	COM / N.O. / N.C.
Controllo remoto	RS232 or RS485
Alimentazione	AC100~240V +- 10% adattatore switching
Consumo	<27W
Temperature di utilizzo	0C°~ 40C°
Dimensioni	430x300x65mm (W x L x H)
peso	5.4 kgm

Ghost 16



Formato video	NTSC/EIA or PAL/CCIR
HD	120 Gbytes(200 Gbytes max)
Strategia di registrazione	Manuale e su allarme
Ingressi video	Segnale composito 1 Vp-p 75£[BNC, 16 ingressi
Camera Loop Back	Segnale composito 1 Vp-p 75£[BNC, 4 canali
Uscita monitor principale	Segnale composito 1 Vp-p 75£[BNC, 1 canale
Aree di motion	15 * 14 aree per telecamera (PAL)
Ingressi audio	4 ingressi audio RCA
Uscite audio	2 Uscite audio
Livelli sensibilità di motion	256 Livelli
N° HD utilizzabili	2
Video Loss	Si
Velocità di visualizzazione	Fino a 120 immagini/sec. per NTSC / 100 immagini /sec. per PAL
Velocità di registrazione	15 immagini /sec. per NTSC / 12 immagini /sec. per PAL
Dwell Time	Programmabile (1~10 Sec)
Picture in Picture	si
Picture Zoom	2*2 (Selezionabile)
Nomi telecamera	6 lettere
Ingressi allarmabili	TTL input, Hi (5V), Low (GND)
Uscite relè	COM / N.O. / N.C.
Controllo remoto	RS232 or RS485
Alimentazione	AC100~240V +- 10% adattatore switching
Consumo	<27W
Temperature di utilizzo	0C°~ 40C°
Dimensioni	432 x 325 x 110 mm (W x L x H)
peso	5.7 kgm